



Doppel T-Stein

DIE STARKEN
WASSERDURCHLÄSSIGEN
GRANULATSTEINE.



In der Stallgasse



Optisch sehr ansprechend



Einsatz in der Führanlage



Verlegung auf Splittbett



Kombination mit Betonsteinen



Verbund- und Einzelansicht

Einsatzbereiche

- Föhranlage
- Stallgasse
- Paddock
- Putzplatz
- Weg
- Waschplatz

Eigenschaften

- hoch robust
- griffig auch bei Nässe
- huf- und gelenkschonend
- pflegeleicht
- wasserdurchlässig
- wärmeisolierend
- flächige Auflage unten
- UV- und frostbeständig

Verlegung

Die Gummi T-Steine verlegen Sie im Grunde wie Betonpflastersteine.

Auf den vorbereiteten Untergrund werden die Steine einzeln eingelegt und angedrückt. Mit einem Pflasterhammer werden die Steine aneinandergefügt.

Die Doppel-T-Steine benötigen eine stabile Randeinfassung, die das Auseinanderwandern der einzelnen Steine dauerhaft verhindert.

Reinigung

Die Doppel-T Steine lassen sich mühelos kehren oder mit dem Hochdruckreiniger abspritzen. Bei Bedarf können die Steine auch maschinell gekehrt oder abgeschoben werden. Dazu kann der Belag mit dem Hoflader oder Traktor befahren werden.

Anpassen / Zuschneiden

Die Steine können Sie mit einer Stichsäge, einer Bandsäge oder einer Kreissäge schneiden. Um die Reibung beim Schneiden zu verringern, können Sie etwas Speiseöl hinzugeben.

Material

Die robusten Gummisteine bestehen aus **hoch verpresstem** Gummigranulat mit einer Höhe von 4,3 cm.

Die Gummisteine liegen vollflächig auf.

Auf Drainagekanäle wird zugunsten der Stabilität verzichtet. Durch die extrem stabile und kompakte Ausführung eignen sich die Doppel-T-Steine hervorragend als Belag für die Föhranlage.



Bezeichnung: Doppel T-Stein
 Breite x Länge: 20 cm x 16 cm
 Höhe: 4,3 cm
 Farbe: rotbraun / anthrazit
 Material: Gummigranulat
 Art. No. 10111013 rotbraun
 10111014 anthrazit



Erfahren Sie mehr über das Produkt.