

WASSERSTOPP TRICHTER

Montageanleitung

Hinweis:

Der Wasserstopp-Trichter sollte idealerweise vor der Montage des Regners angebracht werden, kann jedoch auch nachträglich montiert werden. Achten Sie beim Anbringen darauf, den Trichter vorsichtig aufzuschieben und dabei nicht zu knicken.

A. Anbringung des Trichters vor der Befestigung des Trichters.

Schieben Sie den Trichter vorsichtig von unten bis zur Verschraubung auf das Regnergehäuse. Fixieren Sie den unteren Rand des Trichters mit dem beiliegenden PVC-Klebeband am Gehäuse des Regners.

B. Nachträgliches Anbringen des Trichters am Regner.

Zeichnen Sie mit einem Stift die aktuelle Position des Regners an der Befestigungsschelle an. So können Sie ihn später wieder exakt in die ursprüngliche Position einsetzen.

Lösen Sie die Befestigungsschellen, mit denen der Regner montiert ist. Anschließend lösen Sie die Klemmverschraubung am Boden des Regners. Schieben Sie nun den Trichter vorsichtig von unten bis zur oberen Verschraubung auf den Regner.

A und B Schlauch anschließen und Regner befestigen

Drücken Sie die Klemme mit einer Zange etwas zusammen und schieben Sie die Klemme über den Schlauch. Schieben Sie nun Schlauch und Klemme über den Auslass des Trichters, um den Schlauch sicher zu befestigen. Setzen Sie den Regner wieder in die zuvor markierte Originalposition ein und befestigen Sie ihn mit den Schellen.



Trichter aufschieben



Dichtband anbringen



Schlauch befestigen



Fertig

Unseren Service erreichen Sie Mo - Fr von 8.00 bis 17.00 Uhr

Telefon 09270-915393-0 info@ridcon.de

Mit  **WhatsApp** Bilder und Anfrage an uns senden.

